

SOMMARIO SERIE GN500

GN500 SUMMARY



	GN508	GN512	GN515	GN516
SPESORE MINIMO CONSIGLIATO MINIMUM THICKNESS SUGGESTED mm	12 legno massello o materiale solido solid wood or solid material 14 truciolare o materiale morbido chipboard or soft material	16 legno massello o materiale solido solid wood or solid material 18 truciolare o materiale morbido chipboard or soft material	25 truciolare o materiale morbido chipboard or soft material	35 truciolare o materiale morbido chipboard or soft material
SPESORE MASSIMO TESTATO MAX THICKNESS TESTED mm	20	35	35	60
LAVORAZIONI MILLINGS mm	Ø8x38 Foro chiave Ø4 distanza 38 mm Key hole Ø4 at 38 distance	Ø12x38 Foro chiave Ø5 distanza 38 mm Key hole Ø5 at 38 distance	Ø15x38 Foro chiave Ø5 distanza 38 mm Key hole Ø5 at 38 distance	Ø16x38 Foro chiave Ø5 distanza 38 mm Key hole Ø5 at 38 distance
CHIAVE ESAGONALE DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT HEX. KEY MEASURE mm	3	4	4	4
FILETTATURE THREADS	M4	M4 M6	M4 M6	M4 M6
FORZA DI ESTRAZIONE SENZA SPINA EXTRACTION POWER WITHOUT PLUG N kgf	 600 60	 1000 100	 700 70	 1200 120
CAPACITÀ DI CARICO VERTICALE VERTICAL LOAD CAPACITY N kgf	 600 60	 1500 150	 1500 150	 1500 150
SPINA DI SICUREZZA ADDITIONAL SAFETY PLUG	 Non disponibile Not available	 Disponibile Per vari spessori pannello* Available For various thicknesses*	 Disponibile Per vari spessori pannello* Available For various thicknesses*	 Disponibile Per vari spessori pannello* Available For various thicknesses*
TAPPO DI CHIUSURA FORO ACCESSO CHIAVE ACCESS KEY HOLE COVER CAP	 Disponibile per fori da Ø5 mm Available for Ø5 mm hole  Non adatto per fori da Ø4 mm not for Ø4 mm holes	 Disponibile per fori da Ø5 mm Available for Ø5 mm hole	 Disponibile per fori da Ø5 mm Available for Ø5 mm hole	 Disponibile per fori da Ø5 mm Available for Ø5 mm hole
POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE LA GIUNZIONE DOPO IL MONTAGGIO POSSIBILITY TO REMOVE AFTER INSTALLATION	 Con cacciavite piatto With flat screwdriver	 Con cacciavite piatto With flat screwdriver	 Con chiave esagono 10 With hex key 10	 Con chiave esagono 10 With hex key 10

* VEDERE SEZIONE 10 ACCESSORI
* SEE SECTION 10 ACCESSORIES