

TENDITORI | TENDITORI ALLUMINIO
WARDROBE ADJUSTERS | ALUMINIUM WARDROBE ADJUSTERS

Informazioni generali
General information

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta battente
con pannello in truciolato 18 ÷ 25 mm

Hinged doors
with chipboard panel 18 ÷ 25 mm



Nel caso di anta battente la deformazione è prevalentemente al centro dell'anta come in figura (1b). Quindi è preferibile posizionare il tenditore al centro dell'anta come in figura (2b).

In the case of a hinged door, the deformation is mainly in the center of the door as shown in figure (1b). Therefore it is preferable to place the wardrobe adjuster in the center of the door as shown in the figure (2b).

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta battente
con pannello in truciolato 18 ÷ 25 mm

Hinged doors
with chipboard panel 18 ÷ 25 mm



Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta scorrevole
con pannello in truciolato 18 ÷ 25 mm

Sliding door
with chipboard panel 18 ÷ 25 mm



Nel caso di anta scorrevole la deformazione è prevalentemente a 1/3 dall'alto come in figura (1a). Quindi è preferibile posizionare il tenditore nella parte alta dell'anta come in figura (2a).

In the case of a sliding door, the deformation is mainly 1/3 from the top as shown in the figure (1a). Therefore it is preferable to place the wardrobe adjuster in the upper part of the door as shown in the figure (2a).

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta scorrevole
con pannello in truciolato 18 ÷ 25 mm

Sliding door
with chipboard panel 18 ÷ 25 mm





Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta battente
con pannello in tamburato

Hinged door
with honeycomb panel



Nel caso di anta battente la deformazione è prevalentemente al centro dell'anta come in figura (1b). Quindi è preferibile posizionare il tenditore al centro dell'anta come in figura (2b).

In the case of a hinged door, the deformation is mainly in the center of the door as shown in figure (1b). Therefore it is preferable to place the wardrobe adjuster in the center of the door as shown in the figure (2b).

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta battente
con pannello in tamburato

Hinged door
with honeycomb panel



Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta scorrevole
con pannello in tamburato

Sliding door
with honeycomb panel



Nel caso di anta scorrevole la deformazione è prevalentemente a 1/3 dall'alto come in figura (1a). Quindi è preferibile posizionare il tenditore nella parte alta dell'anta come in figura (2a).

In the case of a sliding door, the deformation is mainly 1/3 from the top as shown in the figure (1a). Therefore it is preferable to place the wardrobe adjuster in the upper part of the door as shown in the figure (2a).

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters position

Anta scorrevole
con pannello in tamburato

Sliding door
with honeycomb panel



Esempio spessore minimo pannelli tamburato con TN401-411

Minumum thickness honeycomb panel example with TN401-411



$$d = \frac{A}{2} - C - 3{,}8$$

d < 2 mm

PROBABILITÀ DI NON CORRETTO FUNZIONAMENTO

PROBABILITY OF MALFUNCTION

Esempi
Examples







Verso rotazione chiave esagonale di regolazione

Rotation direction of the hexagonal adjustment wrench



Per ottenere lo stesso verso di rotazione delle chiavi e di conseguenza lo stesso verso di deformazione del pannello osservare le tacche di riferimento eseguite sull'alluminio che vanno poste dalla stessa parte.

in questo schema è rappresentato come cambia il verso di rotazione della chiave, in funzione di come è montato il tenditore a richiesta per avere la rotazione della chiave nello stesso verso in entrambi i lati.

In order to get the same key rotation, please see the referring grooves, which must be located in the same side.

in this diagram it is represented as change the direction of rotation of the key, depending on how the wardrobe adjuster is mounted on request to have the rotation of the key in the same direction on both sides.

Procedure di taglio tenditori tagliabili

Cutting procedures for cuttable wardrobe adjusters



Le 4 figure sottostanti mostrano come devono essere tagliati i tenditori in funzione dell'accorciamento dell'anta:

La figura (1a) mostra come devono essere tagliati i tenditori della serie TN100 per essere montati su un'anta accorciata. Vedendo la figura (2a), l'anta viene accorciata della misura T, quindi il taglio dell'asta sul tenditrore deve essere T/2 su entrambi i lati come in figura (1a).

La figura (2b) mostra come devono essere tagliati i tenditori della serie TN210 e TN400 per essere montati su un'anta accorciata. Vedendo la figura (2b), l'anta viene accorciata della misura T, quindi il taglio dell'asta sul tenditore deve essere T come in figura (1b).

The 4 figures below show how the wardrobe adjusters must be cut according to the shortening of the door:

Figure (1a) shows how TN100 series wardrobe adjusters must be cut to be mounted on a shortened door. Seeing the figure (2a), the door is shortened by the measure T, therefore the cut of the rod must be T/2 on both sides as shown in the figure (1a).

Figure (2b) shows how the TN210 and TN400 series wardrobe adjusters must be cut to be mounted on a shortened door. Seeing figure (2b), the door is shortened by measure T, hence the cut of the rod must be T as shown in the figure (1b).

1ª APPLICAZIONE | 1st APPLICATION

N°4 planimetri su anta scorrevole
N°4 planimeters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Prima della regolazione dei planimetri l'anta presenta uno spostamento (S) di 14 mm nella parte centrale.

Dopo aver utilizzato la vite di regolazione angolare dei planimetri tipo PLR, l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

Before the planimeters are adjusted, the door has a displacement (S) of 14 mm in the central part.

After using the angular adjustment screw of the PLR-type planimeters, the door becomes flush.

2ª APPLICAZIONE | 2nd APPLICATION

N°4 planimetri e N°3 piastre di acciaio su anta scorrevole
N°4 planimeters and N°3 steel plates on sliding door





Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Prima della regolazione dei planimetri l'anta presenta uno spostamento (S) di 8 mm nella parte centrale.

Dopo aver utilizzato la vite di regolazione angolare dei planimetri tipo PLR, l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

Before the planimeters are adjusted, the door expresses a shift (S) of 8 mm in the central part.

After using the angular adjustment screw of the PLR-type planimeters, the door becomes flush.

3ª APPLICAZIONE | 3rd APPLICATION

N°4 planimetri e N°2 tenditori alluminio su anta scorrevole
N°4 planimeters and N°2 aluminium wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Prima della regolazione dei planimetri l'anta presenta uno spostamento (S) di 8 mm nella parte centrale.

Dopo aver utilizzato la vite di regolazione angolare dei planimetri tipo PLR, l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

Before the planimeters are adjusted, the door has a displacement (S) of 8 mm in the central part.

After using the angular adjustment screw of the PLR-type planimeters, the door becomes flush.

4ª APPLICAZIONE | 4th APPLICATION

N°4 planimetri e N°2 tenditori TN221 su anta scorrevole
N°4 planimeters and N°2 TN221 wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Prima della regolazione dei planimetri l'anta presenta uno spostamento (S) di 14 mm nella parte centrale.

Dopo aver utilizzato la vite di regolazione angolare dei planimetri (PLR) e i tenditori, l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

Before the planimeters are adjusted, the door has a displacement (S) of 14 mm in the central part.

After using the angular adjustment screw (PLR) and the wardrobe adjusters, the door becomes flush.

5ª APPLICAZIONE | 5th APPLICATION

N°3 piastre di acciaio e N°2 tenditori alluminio ST712 su anta scorrevole

N°4 planimeters and N°2 TN221 wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25.

Dopo aver unito i pannelli con le piastre e i tenditori l'anta presenta uno spostamento (S) di 3 mm nella parte centrale.

Agendo con la regolazione dei tenditori l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25.

After joining the panels with the steel plates and wardrobe adjusters the door has a displacement (S) of 3 mm in the central part.

By regulation the adjusters, the door becomes flush.

6ª APPLICAZIONE | 6th APPLICATION

N°3 piastre di acciaio e N°2 tenditori TN221 su anta scorrevole

N°3 steel plates and N°2 TN221 wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Dopo aver unito i pannelli con le piastre e i tenditori l'anta presenta uno spostamento (S) di 8 mm nella parte centrale.

Agendo con la regolazione dei tenditori l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

After joining the panels with the steel plates and wardrobe adjusters the door expresses a shift (S) of 8 mm in the central part.

By regulation the adjusters, the door becomes flush.

7ª APPLICAZIONE | 7th APPLICATION

N°4 planimetri, N°3 piastre di acciaio, N°4 tenditori TN221 su anta scorrevole

N°4 planimeters, N°3 steel plates, N°4 TN221 wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Prima della regolazione dei planimetri l'anta presenta uno spostamento (S) di 8 mm nella parte centrale.

Dopo aver utilizzato la vite di regolazione angolare dei planimetri tipo PLR e regolato i tenditori l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

Before the planimeters are adjusted, the door has a displacement (S) of 8 mm in the central part.

After using the angular adjustment screw of the PLR-type planimeters and after adjusting the wardrobe adjusters, the door becomes flush.

8ª APPLICAZIONE | 8th APPLICATION

N°3 piastre di acciaio e N°4 tenditori TN221 su anta scorrevole

N°3 steel plates and N°4 TN221 wardrobe adjusters on sliding door



Prova anta esterna scorrevole composta da due pannelli 1310x1200x25

Dopo aver unito i pannelli con le piastre e i tenditori l'anta presenta uno spostamento (S) di 8 mm nella parte centrale.

Agendo con la regolazione dei tenditori l'anta si presenta planare.

Test external sliding door composed of two panels 1310x1200x25

After joining the panels with the steel plates and wardrobe adjusters the door has a displacement (S) of 8 mm in the central part.

By regulation the adjusters, the door becomes flush.

Contacts

OMM srl
dell'Ing. Roberto Natale Mariani

Via Lavoratori Autobianchi 1 | lotto 13/I
20832 | Desio - MB | Italy

P. Iva | CF 02048560961

N. Registro Imprese 02048560961

CENTRALINO
CONTACT CENTER

+39 0362 622377

ORDINI E CONSEGNE
ORDERS AND DELIVERIES

ordini.italia@omm.name - ordini italia
export@omm.name - foreign orders

UFFICIO TECNICO
TECHNICAL DPT

ufficiotecnico@omm.name

AMMINISTRAZIONE
ADMINISTRATION

omm@omm.name

WWW.OMM.NAME